

Spirálové tlakové hadice

Spirálové PU hadice

- ▶ S rychlospojkami
- ▶ Jednoduché i profesionální provedení



Spirálová PU hadice s rychlospojkami	
▶ Ovinuté ukončení hadice zabraňuje jejímu zlomení	
▶ S ocelovou rychlospojkou	
▶ Max. tlak 8 bar	
5 m, Ø 6/10 mm	2115605
7,5 m, Ø 6/10 mm	2115608
10 m, Ø 8/12 mm	2115610

Spirálové PU hadice PRO



Spirálová PU hadice PRO 6 m, 8/12 mm



Spirálová PU hadice PRO 6 m, 5/8 mm s velmi úzkým vinutím

Vysoce pružná, s otočným kloubem zamezujícím překroucení hadice.



Spirálová PU hadice PRO	
▶ Vysoce ohebná a odolná vůči oděru	
▶ zachovává stálý průřez i při ohybu	
▶ Malý poloměr ohýbání	
▶ Rovné konce umožňují pohodlné připojování a odpojování	
▶ Otočný kloub zamezuje překroucení hadice	
▶ Max. tlak 8 bar	
6 m, Ø 5/8 mm	2105850
6 m, Ø 6,5/10 mm	2105852
6 m, Ø 8/12 mm	2105854
10 m, Ø 8/12 mm	2105856

Profi spirálové PU hadice



Profi spirálové PU hadice (s plnopřítokovou poniklovanou rychlospojkou)

- ▶ Pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu k pneumatickému nářadí.
- ▶ Vhodná i pro střikací techniku.
- ▶ Odolná proti oděru a zlomení.
- ▶ **Max. tlak: 15 bar**
- ▶ Pracovní teplota: -30° C až +70° C
- ▶ Materiál: Čistý polyuretan, neobsahuje silikon

5 m, Ø 5/8 mm	210162
7,5 m, Ø 5/8 mm	210163
10 m, Ø 5/8 mm	210164
15 m, Ø 5/8 mm	210165
5 m, Ø 6,5/10 mm	210169
7,5 m, Ø 6,5/10 mm	210170
10 m, Ø 6,5/10 mm	210171
15 m, Ø 6,5/10 mm	210172
5 m, Ø 8/12 mm	210176
7,5 m, Ø 8/12 mm	210177
10 m, Ø 8/12 mm	210178
15 m, Ø 8/12 mm	210179

Balancéry



Použití balancéru se spirálovou hadicí. **Položky se objednávají samostatně.**

Balancéry FZ	Obj. číslo
▶ Výborný pomocník při opakující se práci na montážní lince, při sériové výrobě, atd.	
▶ Vysoce odolné lano	
▶ Z vysoce kvalitního slitiny hliníku	
▶ Zátěž a délka lana lze snadno nastavit	
▶ Tři body pro zavěšení	
Délka lana: 1,6 m	
Rozměry: 113 x 113 x 60 mm	
Hmotnost: 0,63 kg	
FZ 0,4 - 1,0 kg, nosnost 0,4 - 1 kg	2106001
FZ 1,0 - 2,0 kg, nosnost 1 - 2 kg	2106002
FZ 2,0 - 3,0 kg, nosnost 2 - 3 kg	2106003

Spirálová hadice pro FZ	2106050
▶ Kvalitní PA12 spirálová hadice pro použití s balancérem	
▶ Pro pořádek na pracovišti a montážních linkách	
▶ Připojovací hadice o délce 1 m pro spojení s rozvody stlačeného vzduchu	
▶ Včetně všech dílů potřebných k montáži	
▶ PA12 spirálová hadice Ø 8/10 mm	
▶ Použitelná délka s balancérem 1,6 m	