

## Navíjecí bubny s hadicí SAR RP

- ▶ Hybridní polymerní materiál hadice s textilní vložkou, odolná proti oleji
- ▶ Buben s nárazuvzdorného plastu
- ▶ Jednoduchým zatáhnutím lze hadici zaaretovat nebo navinout

### Rozsah dodávky:

- ▶ Rameno pro montáž na zeď nebo strop
- ▶ Kvalitní jednoruční rychlospojka a trn



SAR 8/10 RP

	SAR 8/10 RP	SAR 10/20 RP
Obj. číslo	2105835	2105839
Vnitřní/ Vnější ø hadice	8 / 12 mm	9,5 / 15,5 mm
Délka hadice	10 m	20 m
Délka přípoj. hadice	1 m	2 m
Provozní tlak max.	8 bar	8 bar
Přípojka	1/4"	1/4"
Rozměry D x Š x V	280 x 120 x 270 mm	410 x 205 x 360 mm
Hmotnost	3,2 kg	7 kg

## Navíjecí buben s hadicí SAR Pro

- ▶ Velmi kvalitní ohebná a oděruvzdorná PU hadice s textilní vložkou a ochranou proti zalomení
- ▶ Pro profesionální použití
- ▶ Ocelový plech s práškovým nástřikem, držák pro montáž na stěnu nebo strop
- ▶ Hadici lze aretovat v jakémkoli místě nebo ji dle potřeby navinout
- ▶ Kvalitní rychlospojky



Typ	SAR 9,5/15 PRO
Objednávací číslo	2105845
Délka hadice	15 m, přípojovací hadice 2 m
Vnější ø hadice	13 mm
Vnitřní ø hadice	9,5 mm
Provozní tlak	15 bar
Koncovka	1/4"
Hmotnost	12 kg

## Navíjecí buben s hadicí SAR 10/15 M RP

- ▶ Hybridní polymerní materiál hadice s textilní vložkou - odolná proti oleji
- ▶ Robustní kovový kryt
- ▶ Jednoduchým zatáhnutím lze hadici zaaretovat nebo navinout
- ▶ Kvalitní jednoruční rychlospojka a trn



Obj. číslo	SAR 10/15 M RP
Obj. číslo	2105833
Vnitřní/ Vnější ø hadice	9,5 / 15,5 mm
Délka hadice	20 m
Délka přípoj. hadice	2 m
Provozní tlak max.	8 bar
Přípojka	1/4"
Rozměry (D x Š x V)	400 x 180 x 420 mm
Hmotnost	12 kg

## Navíjecí bubny s hadicí SAR SL

- ▶ S automatickou zpětnou brzdou zpětného rázu
- ▶ Pro profesionální použití
- ▶ Vysoce kvalitní PU hadice s textilní vložkou
- ▶ Ochrana proti zalomení
- ▶ Otočný ocelový držák pro montáž na stěnu nebo strop



**Novinka**

	SAR 8/10 SL	SAR 8/18 SL
Obj. číslo	2105840	2105842
Vnitřní/ Vnější ø hadice	8 / 12 mm	8 / 12 mm
Délka hadice	10 m	18 m
Délka přípoj. hadice	1 m	2 m
Provozní tlak max.	15 bar	15 bar
Přípojka	1/4"	1/4"
Rozměry D x Š x V	380 x 300 x 200 mm	380 x 300 x 200 mm
Hmotnost	4,3 kg	5,5 kg


## Navíjecí bubny s hadicí SAR TOP

- ▶ Buben z nárazuvzdorného plastu
- ▶ Otočný držák pro montáž na stěnu nebo strop
- ▶ Vysoce ohebná a oděruvzdorná PU hadice s textilní vložkou
- ▶ Provozní teplota: -5°C až +40°C
- ▶ Délka přípojovací hadice 1 m



SAR 8/15 TOP

**Rychlospojky s ochranou proti zlomení, hadice s textilní vložkou odolná proti oleji.**



**Novinka** **Novinka**

Typ	SAR 8/9 TOP	SAR 8/12 TOP	SAR 8/15 TOP	SAR 10/15 TOP
Objednávací číslo	2105820	2105825	2105815	2105818
Délka hadice	9 m	12 m	15 m	15 m
Vnější ø hadice	12 mm	12 mm	12 mm	14 mm
Vnitřní ø hadice	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Provozní tlak	10 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Koncovka	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Hmotnost	3,4 kg	4,1 kg	6 kg	6,5 kg

## Navíjecí buben s hadicí DST 8/31

- ▶ PU hadice s textilní vložkou, vysoce flexibilní a odolná proti oděru
- ▶ Otočné klouby na vstupu a výstupu
- ▶ Na podstavci lze otáčet v rozsahu 360°
- ▶ S ochranou proti zlomení



Navíjecí buben s hadicí	DST 8/31
Objednávací číslo	2105831
Délka hadice	30 m
Vnější ø hadice	12 mm
Vnitřní ø hadice	8 mm
Provozní tlak	15 bar
Koncovka	1/4"
Hmotnost	10 kg

**Vysoce pružná hadice, s ochranou proti zlomení a rychlospojkami.**

## Navíjecí bubny s kabelem KAR 3 × 1,5

- ▶ Jednoduchým zatáhnutím lze kabel zaaretovat nebo navinout
- ▶ Včetně tepelné ochrany proti přehřátí
- ▶ Kvalita kabelu Ho5VV-F
- ▶ Pořádek v každé dílně

230 V

Navíjecí buben s hadicí	KAR 3 × 1,5/10 m	KAR 3 × 1,5/15 m
Objednací číslo	2161010	2161015
Kabel	3 × 1,5 mm <sup>2</sup>	
Délka kabelu	10 m	15 m
Napětí	230 V	
Výkon (navinutý/vytažený kabel)	1 500 W / 3 200 W	
Rozměry	280 × 120 × 270 mm	
Hmotnost	4 kg	5,5 kg



KAR 3x1,5 10 metrů

## Navíjecí bubny s kabelem KAR PRO

- ▶ Automatický navíjecí buben s kabelem pro hobby, dílenské i průmyslové využití
- ▶ 400 V modely s 5 × 16 A CEE zástrčkou a zásuvkou
- ▶ Jednoduchým zatáhnutím lze kabel zaaretovat nebo automaticky zavinit
- ▶ Stabilní otočný závěs
- ▶ Včetně tepelné ochrany proti přehřátí
- ▶ Pevný plastový kryt
- ▶ Vypínací blokovací zařízení
- ▶ Silné vratné pružiny ze speciální oceli
- ▶ Plynulé a úplné zpětné navíjení kabelu
- ▶ Kvalita kabelu Ho5VV-F
- ▶ Včetně zkoušky TÜV a GS

230 V



3 KAR PRO 3x1,5 18 metrů

400 V



4 KAR PRO 5x1,5 20 metrů

Navíjecí buben s hadicí	KAR PRO 3 × 1,5/18 m 3	KAR PRO 3 × 1,5/25 m	KAR PRO 5 × 1,5/10 m 4	KAR PRO 5 × 1,5/20 m
Objednací číslo	2162318	2162325	2164010	2164020
Rozměry kabelu	3 × 1,5 mm <sup>2</sup>	3 × 1,5 mm <sup>2</sup>	5 × 1,5 mm <sup>2</sup>	5 × 1,5 mm <sup>2</sup>
Délka kabelu	18 m	25 m	10 m	20 m
Elektrické připojení	230 V	230 V	400 V	400 V
Výkon kabelu zatažený/vytažený	800 W / 2 000 W	800 W / 2 000 W	1 000 W / 3 000 W	1 000 W / 3 000 W
Rozměry	360 × 330 × 200 mm	420 × 390 × 200 mm	360 × 330 × 260 mm	420 × 390 × 230 mm
Hmotnost	4,8 kg	8,3 kg	5,3 kg	9,8 kg

## Navíjecí bubny s kabelem KAR SL

- ▶ Automatický navíjecí buben s kabelem pro hobby, dílnu i průmysl
- ▶ 400 V modely s 5 × 16 A CEE zástrčkou a zásuvkou
- ▶ Stabilní otočný závěs
- ▶ Včetně tepelné ochrany proti přehřátí
- ▶ Pevný plastový kryt
- ▶ Silné vratné pružiny ze speciální oceli
- ▶ Plynulé a úplné zpětné navíjení kabelu




230 V

400 V

	KAR 3 × 1,5/15 SL, 230 V	KAR 5 × 1,5/10 SL, 400 V	KAR 5 × 1,5/15 SL, 400 V
Objednací číslo	2161300	2161310	2161315
Rozměry kabelu	3 × 1,5 mm <sup>2</sup> / 15 m	5 × 1,5 mm <sup>2</sup> / 10 m	5 × 1,5 mm <sup>2</sup> / 15 m
Výkon odvinutý	2 300 W	3 × 2 300 W	3 × 2 300 W
Výkon navinutý	1 000 W	3 × 1 000 W	3 × 1 000 W
Kvalita kabelu	Ho5VV-F	Ho7VV-F	Ho7VV-F
Rozměry	384 × 322 × 199 mm	384 × 322 × 199 mm	384 × 322 × 199 mm
Hmotnost	7 kg	10 kg	10 kg

## Energetický box – elektrický proud a stlačený vzduch z jednoho místa.

- ▶ Plastový kryt s rukojetí, která zároveň slouží pro zavěšení nástrojů
- ▶ Včetně mosazných rychlospojek
- ▶ Závěsný pozinkovaný řetěz 3 m
- ▶ Přívod 3 m, 3 × 1,5 mm<sup>2</sup>
- ▶ Kvalita kabelu Ho7RN-F



Typ	A-EA 1
Objednací číslo	2100001
Přívod stl. vzduchu	1 × 3 m
Tlaková hadice	9 × 3 mm, max. 12 bar
Elektrické připojení	max. 3 500 W, 230 V
El. zásuvky	4 × zásuvka 230 V, IP44
Rozměry	240 × 190 × 90 mm
Hmotnost	2,2 kg