

Pneuhustiče

- ▶ Pro plnění a měření pneumatik
- ▶ Manometr s gumovou ochranou
- ▶ Standardní a cejchované provedení



Pneuhustič SD, s rychloupínacím zámekem 2102300

- ▶ Rozsah měření: 0 – 8 bar, Hmotnost: 0,39 kg

Manometr Ø 63 mm 2102302

Pneuhustič RMG Quick-Lock 2102370

- ▶ Rozsah měření: 0 – 12 bar, Hmotnost: 0,39 kg

Pneuhustič SD-G, cejchovaný 2102350

- ▶ Rozsah měření: 0 – 10 bar, Hmotnost: 0,39 kg

Manometr Ø 63 mm, cejchovatelný 2102351

Rychloup. koncovka pro SD, SD-G, PRO a PRO-G 2102301

Náhradní hadice pro pneuhustiče SD/SD-G 2102304

Pneuhustič PRO E 2102700

- ▶ Profiprovedení s otočnou koncovkou,
- ▶ Ergonomický tvar těla z pevného plastu
- ▶ Kvalitní manometr Ø 63 mm s přesným odečtem
- ▶ Rozsah měření: 0 – 10 bar, Hmotnost: 0,47 kg

Pneuhustič PRO 2102500

- ▶ Profiprovedení
- ▶ Kvalitní manometr Ø 80 mm s přesným odečtem hodnoty tlaku
- ▶ Rozsah měření: 0 – 10 bar
- ▶ Hmotnost: 0,60 kg

Pneuhustič PRO-G, kalibrovatelný 2102600

- ▶ Rozsah měření: 0 – 10 bar
- ▶ Hmotnost: 0,60 kg

Manometr PRO/ PRO-G Ø 80 mm, kalibrovatelný 2102601

Pneuhustič PRO-G KOMPAKT, kalibrovatelný 2103010

- ▶ Kompaktní profi provedení z lehké slitiny s otočnou koncovkou
- ▶ Kvalitní manometr Ø 63 mm chráněný proti přetlaku
- ▶ Rozsah měření: 0 – 10 bar
- ▶ Hmotnost: 0,60 kg

Manometr PRO-G KOMPAKT Ø 63 mm, kalibrovatelný 2103011

Přenosná stanice k huštění pneumatik

- ▶ Ideální přístroj pro mobilní pneuservis
- ▶ S jednoduchým ovládáním pomocí „plus-mínus“ rukojeti
- ▶ S velkým a dobře čitelným manometrem
- ▶ Oboustranná prodlužovací koncovka k huštění pneumatik pro všechny ventily se závitem VG 8 (osobní, nákladní auta a motocykly)
- ▶ Vestavěná vzduchová nádobka
- ▶ Automatické doplnění při zavěšení

Přenosná stanice k huštění pneumatik SFM-G 2102860

- ▶ S vzduchovou nádrží (schválená jako tlaková nádoba) a plnicím ventilem
- ▶ Cejchované provedení
- ▶ Včetně oboustranné prodlužovací koncovky k huštění pneumatik
- ▶ Chráněn proti přetlaku až do 16 bar
- ▶ Objem vzduchové nádrže: 6 l ▶ Plnicí tlak nádrže: 16 bar
- ▶ Provozní teplota: -10 až +60 °C
- ▶ Rozsah měření: 0 – 10 bar
- ▶ Hmotnost: 7,1 kg



Jednoduché jednoruční ovládání přepínačem „plus-mínus“ na rukojeti.

Plnicí ventil

Plnicí ventil G ½" 2102861


kalibrovatelný

PRO-G H


kalibrovatelný

PRO-G DUO



PRO-G 63

Pneuhustič PRO-G H, kalibrovatelný	2102800
▶ Robustní profi provedení s otočnou koncovkou	
▶ Kvalitní a dobře čitelný manometr Ø 80 mm chráněný proti přetlaku	
Rozsah měření: 0 – 12 bar	
Hmotnost: 0,9 kg	

Pneuhustič PRO-G DUO, kalibrovatelný	2102850
▶ Robustní profi provedení s otočnou koncovkou	
▶ S oboustrannou prodlužovací koncovkou	
▶ Kvalitní a dobře čitelný manometr Ø 80 mm chráněný proti přetlaku	
Rozsah měření: 0 – 12 bar	
Hmotnost: 1 kg	

Manometr PRO-G H/PRO-G DUO Ø 80 mm, kalibrovatelný	2102801
Náhradní hadice pro pneuhustič PRO	2102503

Pneuhustič PRO-G 63	2102870
▶ Plnění a vypouštění vzduchu pomocí dvou tlačítek	
▶ Snadno čitelný manometr WIKA Ø 63 mm	
▶ Pevná plastová konstrukce	
▶ Gumová hadice 750 mm s koncovkou na autoventilek	
Rozsah měření: 0 – 10 bar	Pracovní tlak: max. 10 bar
Hmotnost: 0,5 kg	



Sady pneunářadí



Sada pneunářadí 8 dílů

Sada pneunářadí, 6 dílů	2102006
▶ Sada obsahuje: Pneuhustič SD, ofukovací pistole BPK, kvalitní spirálová PU hadice, sada adaptérů	
Sada pneunářadí, 7 dílů	2102007
▶ Sada obsahuje: Pneuhustič SD, ofukovací pistole BPK, kvalitní spirálová PU hadice, sada adaptérů, stříkáč pistole	
Sada pneunářadí, 8 dílů	2102008
▶ Sada obsahuje: Pneuhustič SD, ofukovací pistole BPK, kvalitní spirálová PU hadice, sada adaptérů, stříkáč pistole, mlžící pistole	

1 XL hadice s rychloupínací koncovkou	2102804
▶ Délka hadice 2 500 mm	
▶ Vhodná pro pneuhustič PRO-G DUO a PRO-G H	
2 Prodlužovací koncovka	2102605
▶ S gumovou rukojetí a dvoustrannou koncovkou	
▶ Trubička Ø 6 mm ▶ Hmotnost: 0,14 kg	
3 Prodlužovací koncovka PRO DUO	2102803
▶ Oboustranná koncovka	
▶ Zahnuté provedení	
4 Rychloupínací koncovka	2102802
▶ Kvalitní koncovka pro hadice s vnitřním průměrem 6 mm	
5 Sada adaptérů	2102900
▶ Pro hobby použití. Obsahuje: adaptér na trysky, úzká tryska, široká tryska pro jízdní kola, míče, nafukovací čluny, nafukovací matrace...	
6 Turboventil TVS PRO	2102810
▶ Plnění pneumatik rychlejší až o 50 %	
Prac. tlak 10 bar, délka 132 mm, šířka 17 mm	