

## Ráčnové utahováky

- ▶ Jednoduché nastavení směru otáčení na hlavici
- ▶ Regulace utahovacího momentu na rukojeti
- ▶ Pogumovaná, ergonomicky tvarovaná rukojeť izolujícími proti chladu a tlumící vibrace
- ▶ Nízká hmotnost a kompaktní tvar
- ▶ Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu
- ▶ Pogumovaná ráčnová hlava chrání obrobek před poškozením



	Ráčnový utahovák RS 1/4" VT PRO	Ráčnový utahovák RS 1/2" VT PRO	Ráčnový příklepový utahovák SRS 1/2" HT PRO
Objednací číslo	2401560	2401565	2401570
Upnutí	1/4"	1/2"	1/2"
Otáčky	200 ot/min	150 ot/min	600 ot/min
Utahovací moment max.	41 Nm	68 Nm	122 Nm
Spotřeba vzduchu	122 l/min	124 l/min	90 l/min
Pracovní tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Rozměry	196 × 41 × 49 mm	256 × 48 × 56 mm	280 × 46 × 56 mm
Hmotnost	0,5 kg	1,2 kg	1,28 kg

## Ráčnové utahováky – sady

### Ráčnový utahovák RS 3/8" PRO – sada

- ▶ Pro těžko přístupná místa a stísněné prostory
- ▶ Inovativní koncepce 5 lamel pro ještě vyšší výkon než u běžných pohonů
- ▶ Vysoká spolehlivost a nepřetržitý provoz
- ▶ Ovládací páka s bezpečnostní pojistkou
- ▶ Součástí dodávky je 3/8" čtyřhran pro nástrčné hlavice, držák bitů a tři nástrčné hlavice



### Ráčnový utahovák LR S 1/2" – sada

- ▶ Pogumovaná ráčnová hlavice umožňuje pracovat i s citlivými materiály
- ▶ Ergonomická plastová rukojeť s izolací proti chladu a vibracím
- ▶ Jednoduché nastavení směru otáčení na hlavici
- ▶ Otočná přípojka
- ▶ 4 ks ořechů 11, 12, 13, 14 mm, prodlužovací nástavec, 4 utahovací bity, adaptér pro utahovací bity. V praktickém plastovém kufříku.



	Ráčnový utahovák MRS Mini PRO
Objednací číslo	2406100
Upnutí	3/8" čtyřhran
Otáčky	400 ot/min
Utahovací moment max.	70 Nm
Spotřeba vzduchu	84 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Rozměry	délka 160 mm
Hmotnost	0,48 kg

	Ráčnový utahovák LR S 1/2" – sada
Objednací číslo	2401550
Upnutí	1/2" čtyřhran
Otáčky	160 ot/min
Utahovací moment max.	60 Nm
Spotřeba vzduchu	390 l/min
Pracovní tlak	6 bar
Rozměry	délka 140 mm
Hmotnost	1,2 kg