



## Sbíjecí kladiva SN-3121 / SN-3224

- SN-3121: robustní sekací kladivo pro těžké sekací práce, provedení s otevřenou rukojetí
- SN-3224: lehké sbíjecí kladivo pro méně náročné sbíjecí práce, provedení s uzavřenou rukojetí
- sekáče a oškrtky se šestihrannou stopkou 17,2 × 71,5 mm, upínání pomocí upínací hlavice
- pracovní tlak 6,3 bar; určeno pro stavební práce a průmyslové provozy v metalurgii

| Sbíjecí kladiva SN-3121/SN-3224 |         |             |              |                                  |                           |            |               |
|---------------------------------|---------|-------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------|
|                                 | Obj. č. | Tvar dřívku | Upínání (mm) | Počet úderů (min <sup>-1</sup> ) | Průměrná spotřeba (l/min) | Délka (mm) | Hmotnost (kg) |
| •                               | SN-3121 | šestihran   | 17,2 × 71,5  | 2 500                            | 283                       | 395        | 7,0           |
| •                               | SN-3224 | šestihran   | 17,2 × 71,5  | 1 700                            | 167                       | 445        | 8,8           |

| Nástroje pro kladiva SN-3121/SN-3224 |         |             |              |                    |
|--------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------------|
|                                      | Obj. č. | Tvar dřívku | Upínání (mm) | Výrobek            |
| •                                    | SN-9203 | šestihran   | 17,2 × 71,5  | špičatý oškrt      |
| •                                    | SN-9201 | šestihran   | 17,2 × 71,5  | plochý sekáč 25 mm |



## Jehlové oklepávače SN-1268 / SN-1288

- jehlové oklepávače určené pro náročné profesionální používání; účinné nářadí pro odstraňování rzi ve stavebnictví, průmyslu a řemeslnictví
- oklepávací jehly vyrobené ze speciálně pružné oceli s dlouhou životností; pracovní tlak 6,3 bar

| Jehlové oklepávače SN-1268 / SN-1288 |         |  |                                  |                           |            |               |
|--------------------------------------|---------|--|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------|
|                                      | Obj. č. | Délka zdvihu (mm)                              | Počet úderů (min <sup>-1</sup> ) | Průměrná spotřeba (l/min) | Délka (mm) | Hmotnost (kg) |
| •                                    | SN-1288 | 32   | 5 500                            | 85                        | 290        | 1,3           |
| •                                    | SN-1268 | 28   | 4 600                            | 424                       | 460        | 2,8           |
| •                                    | SN-288  | náhradní sada jehel pr. 3 × 125 mm pro SN-1288 |                                  |                           |            |               |
| •                                    | SN-268  | náhradní sada jehel pr. 3 × 180 mm pro SN-1268 |                                  |                           |            |               |



## Sponkovačka SU-C422J

- pneumatická sponkovací pistole pro časté profesionální používání
- rukojeť s pryžovým protiskluzovým potahem pro dobré držení během práce
- určené pro úzké spony se šířkou hřbetu 4 mm a výškou až 22 mm; pracovní tlak 6,3 bar
- určené pro oblast čalounictví, dřevovýroby, nábytkářské výroby a řemeslnictví

| Sponkovačka SU-C422J |          |                        |        |             |               |                  |               |
|----------------------|----------|------------------------|--------|-------------|---------------|------------------|---------------|
|                      | Obj. č.  | Specifikace spony (mm) |        |             | Zásobník (ks) | Prac. tlak (bar) | Hmotnost (kg) |
|                      |          | šířka                  | výška  | drát        |               |                  |               |
| •                    | SU-C422J | 4                      | 6 - 22 | 1,15 × 0,58 | 100           | 6,3              | 1,15          |

| Sponky pro sponkovačky |            |          |         |              |            |            |           |                 |          |
|------------------------|------------|----------|---------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|----------|
| Krabička               |            |          | Kartón  |              | Výška (mm) | Šířka (mm) | Drát (mm) | Typ sponkovačky |          |
| Obj. č.                | Množství   |          | Obj. č. | Množství     |            |            |           |                 |          |
| •                      | SUC4-10X-5 | 5 000 ks | •       | SUC4-10K-160 | 160 000 ks | 10         | 4         | 1,15 × 0,58     | SU-C422J |
| •                      | SUC4-12X-5 | 5 000 ks | •       | SUC4-12K-150 | 150 000 ks | 12         | 4         | 1,15 × 0,58     | SU-C422J |
| •                      | SUC4-14X-5 | 5 000 ks | •       | SUC4-14K-160 | 160 000 ks | 14         | 4         | 1,15 × 0,58     | SU-C422J |
| •                      | SUC4-16X-5 | 5 000 ks | •       | SUC4-16K-120 | 120 000 ks | 16         | 4         | 1,15 × 0,58     | SU-C422J |
| •                      | SUC4-18X-5 | 5 000 ks | •       | SUC4-18K-120 | 120 000 ks | 18         | 4         | 1,15 × 0,58     | SU-C422J |
| •                      | SUC4-22X-5 | 5 000 ks | •       | SUC4-22K-80  | 80 000 ks  | 22         | 4         | 1,15 × 0,58     | SU-C422J |

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočítání na l/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!

související zboží:

Spirálové hadice  
str. 470



Hadice  
str. 477



Úpravné jednotky  
str. 774



Rychlospojky  
str. 145




## Sponkovačka SU-C1022J

- pneumatická sponkovací pistole pro časté profesionální používání; rukojeť s pryžovým protiskluzovým potahem pro dobré držení během práce
- určené pro široké spony se šířkou hřbetu 10 mm a výškou až 22 mm; pracovní tlak 6,3 bar
- určené pro oblast čalounictví, dřevovýroby, nábytkářské výroby a řemeslnictví



| Sponkovačka SU-C1022J |                        |        |             |               |                  |               |
|-----------------------|------------------------|--------|-------------|---------------|------------------|---------------|
| Obj. č.               | Specifikace spony (mm) |        |             | Zásobník (ks) | Prac. tlak (bar) | Hmotnost (kg) |
|                       | šířka                  | výška  | drát        |               |                  |               |
| • SU-C1022J           | 10                     | 6 - 22 | 1,15 × 0,58 | 100           | 6,3              | 1,2           |

| Sponky pro sponkovačky |          |                 |            |            |            |             |                 |
|------------------------|----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Krabíčka               |          | Kartón          |            | Výška (mm) | Šířka (mm) | Drát (mm)   | Typ sponkovačky |
| Obj. č.                | Množství | Obj. č.         | Množství   |            |            |             |                 |
| • SUC10-06X-5          | 5 000 ks | • SUC10-06K-180 | 180 000 ks | 6          | 10         | 1,15 × 0,58 | SU-C1022J       |
| • SUC10-08X-5          | 5 000 ks | • SUC10-08K-150 | 150 000 ks | 8          | 10         | 1,15 × 0,58 | SU-C1022J       |
| • SUC10-10X-5          | 5 000 ks | • SUC10-10K-120 | 120 000 ks | 10         | 10         | 1,15 × 0,58 | SU-C1022J       |
| • SUC10-12X-5          | 5 000 ks | • SUC10-12K-100 | 100 000 ks | 12         | 10         | 1,15 × 0,58 | SU-C1022J       |
| • SUC10-14X-5          | 5 000 ks | • SUC10-14K-100 | 100 000 ks | 14         | 10         | 1,15 × 0,58 | SU-C1022J       |
| • SUC10-16X-5          | 5 000 ks | • SUC10-16K-80  | 80 000 ks  | 16         | 10         | 1,15 × 0,58 | SU-C1022J       |
| • SUC10-18X-5          | 5 000 ks | • SUC10-18K-60  | 60 000 ks  | 18         | 10         | 1,15 × 0,58 | SU-C1022J       |
| • SUC10-20X-5          | 5 000 ks | • SUC10-20K-60  | 60 000 ks  | 20         | 10         | 1,15 × 0,58 | SU-C1022J       |
| • SUC10-22X-5          | 5 000 ks | • SUC10-22K-50  | 50 000 ks  | 22         | 10         | 1,15 × 0,58 | SU-C1022J       |




## Hřebíkovač SJ-1830F

- pneumatická hřebíkovač pistole pro profesionální používání; rukojeť s pryžovým protiskluzovým potahem pro dobré držení během práce
- určeno pro hřebíky tvaru T s výškou až 30 mm; pracovní tlak 6,3 bar
- určené pro oblast čalounictví, dřevovýroby, nábytkářské výroby a řemeslnictví

| Hřebíkovač SJ-1830F |                          |           |               |                  |               |
|---------------------|--------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|
| Obj. č.             | Specifikace hřebíků (mm) |           | Zásobník (ks) | Prac. tlak (bar) | Hmotnost (kg) |
|                     | výška                    | drát      |               |                  |               |
| • SJ-1830F          | 10 - 30                  | 1,0 × 1,2 | 100           | 6,3              | 1,2           |

| Hřebíky pro hřebíkovače |          |                |            |            |           |                 |
|-------------------------|----------|----------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| Krabíčka                |          | Kartón         |            | Výška (mm) | Drát (mm) | Typ sponkovačky |
| Obj. č.                 | Množství | Obj. č.        | Množství   |            |           |                 |
| • SJ18-15X-5            | 5 000 ks | • SJ18-15K-110 | 110 000 ks | 15         | 1,0 × 1,2 | SJ-1830F        |
| • SJ18-20X-5            | 5 000 ks | • SJ18-20K-110 | 110 000 ks | 20         | 1,0 × 1,2 | SJ-1830F        |
| • SJ18-25X-5            | 5 000 ks | • SJ18-25K-90  | 90 000 ks  | 25         | 1,0 × 1,2 | SJ-1830F        |
| • SJ18-30X-5            | 5 000 ks | • SJ18-30K-80  | 80 000 ks  | 30         | 1,0 × 1,2 | SJ-1830F        |



## Hřebíkovač SJ-1650T

- pneumatická hřebíkovač pistole pro profesionální používání; rukojeť s pryžovým protiskluzovým potahem pro dobré držení během práce
- určeno pro hřebíky tvaru T s výškou až 50 mm; pracovní tlak 6,3 bar
- určené pro oblast čalounictví, dřevovýroby, nábytkářské výroby a řemeslnictví

| Hřebíkovač SJ-1650T |                          |           |               |                  |               |
|---------------------|--------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|
| Obj. č.             | Specifikace hřebíků (mm) |           | Zásobník (ks) | Prac. tlak (bar) | Hmotnost (kg) |
|                     | výška                    | drát      |               |                  |               |
| • SJ-1650T          | 25 - 50                  | 1,4 × 1,6 | 100           | 6,3              | 2,35          |

| Hřebíky pro hřebíkovače |          |               |           |            |           |                 |
|-------------------------|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Krabíčka                |          | Kartón        |           | Výška (mm) | Drát (mm) | Typ sponkovačky |
| Obj. č.                 | Množství | Obj. č.       | Množství  |            |           |                 |
| • SJ16-25X-5            | 5 000 ks | • SJ16-25K-50 | 50 000 ks | 25         | 1,4 × 1,6 | SJ-1650T        |
| • SJ16-30X-5            | 5 000 ks | • SJ16-30K-40 | 40 000 ks | 30         | 1,4 × 1,6 | SJ-1650T        |
| • SJ16-35X-2,5          | 2 500 ks | • SJ16-35K-30 | 30 000 ks | 35         | 1,4 × 1,6 | SJ-1650T        |
| • SJ16-40X-2,5          | 2 500 ks | • SJ16-40K-30 | 30 000 ks | 40         | 1,4 × 1,6 | SJ-1650T        |
| • SJ16-45X-2,5          | 2 500 ks | • SJ16-45K-25 | 25 000 ks | 45         | 1,4 × 1,6 | SJ-1650T        |
| • SJ16-50X-2,5          | 2 500 ks | • SJ16-50K-25 | 25 000 ks | 50         | 1,4 × 1,6 | SJ-1650T        |

