

Základní řada příklepových utahováků ISS-C

- ▶ Vhodné pro autoservis, dílnu i průmysl
- ▶ Díky svému kompaktní konstrukci jsou vhodné pro těžko přístupná místa
- ▶ **Výkonný dvojitý kladívkový příklep**
- ▶ Tři stupně nastavení utahovacího momentu v obou směrech
- ▶ Velmi nízká hmotnost a kompaktní konstrukce při maximálním výkonu
- ▶ Kompozitní pouzdro z nárazuvzdorného plastu
- ▶ Držadlo izoluje proti vibracím a chladu
- ▶ Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu



	ISS 1/2" Super MINI	ISS-C 1/2" Compact PRO	ISS-C 1/2" PRO	ISS-C 3/4" PRO
Objednáací číslo	2401465	2401470	2401475	2401485
Upnutí	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Spotřeba vzduchu max. / průměrná	590 / 209 l/min	366 / 128 l/min	538 / 188 l/min	580 / 200 l/min
Pracovní tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Utahovací moment	L: 230 / 330 / 400 Nm P: 228 / 313 / 372 Nm	L: 200 / 350 / 500 Nm P: 200 / 360 / 500 Nm	L: 450 / 600 / 800 Nm P: 510 / 630 / 770 Nm	L: 800 / 1 200 / 1 600 Nm P: 810 / 1 230 / 1 620 Nm
Rozměry	98 × 63 × 177 mm	153 × 56 × 192 mm	183 × 70 × 206 mm	215 × 87 × 232 mm
Hmotnost	1,1 kg	1,2 kg	1,9 kg	3,4 kg


Průmyslové příklepové utahováký ISS-TT

Technologie Twin Turbo – vysoký točivý moment při zachování kompaktní konstrukce a nízké hmotnosti.

- ▶ **Dvojitý kladívkový příklep**
- ▶ Inovativní Twin Turbo mechanismus s osmi lamelami zvyšuje výkon o 25 % při zachování kompaktních rozměrů



TWIN TURBO



▶ Hlava otočná o 360°, naklopná o ±60°

	ISS-TT 1/2" Mini Composite	ISS-TT 1/2" Composite	ISS-TT 3/4" Composite	ISS-TTM 1/2"
Objednáací číslo	2401372	2401374	2401376	2401370
Upnutí	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"
Pracovní tlak	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar
Připojení	1/4"	3/8"	1/4"	1/4"
Spotřeba vzduchu Max. / Průměrná	450 / 132 l/min	450 / 132 l/min	450 / 132 l/min	450 / 132 l/min
Utahovací moment	P: 540 Nm L: 680 Nm	P: 950 Nm L: 1 350 Nm	P: 1 900 Nm L: 2 170 Nm	P: 540 Nm L: 500 Nm
Hmotnost	1,3 kg	1,6 kg	4,6 kg	1,3 kg

Úhlový příklepový utahovák WSS 1/2" HT PRO

- ▶ Ideální pro těžko dostupná místa, díky velmi kompaktní konstrukci
- ▶ Jednoduchý kladívkový příklep
- ▶ Snadné nastavení utahovacího momentu a směru otáčení jednou rukou
- ▶ Tři stupně nastavení utahovacího momentu v pravém chodu
- ▶ Vyšší výkon díky přímému pohonu a poloze motoru v hlavě utahováku
- ▶ Pogumovaná, ergonomicky tvarovaná rukojeť - protiskluzová, izoluje proti chladu a tlumí vibrace



	WSS 1/2" HT PRO
Objednací číslo	2401575
Upnutí	1/2"
Spotřeba vzduchu	cca 130 l/min - průměrná
Pracovní tlak	6,3 bar
Utahovací moment	P: 231/259/278 Nm L: 185 Nm
Hmotnost	1,2 kg

Robustní profi utahovák s dvojitým kladívkovým příklepem ISS 1" PRO / PRO L

- ▶ Vhodné zejména pro nákladní automobily, dopravce, automobilové dílny, autobusové dopravce
- ▶ Tři stupně nastavení utahovacího momentu v obou směrech
- ▶ Nízké vibrace
- ▶ Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu
- ▶ Lehký materiál izoluje proti chladu



	ISS 1" PRO	ISS 1" PRO L
Objednací číslo	2401490	2401495
Upnutí	1"	1"
Max. utahovací moment	2 441 Nm	2 441 Nm
Spotřeba vzduchu max. / průměrná	750 / 411 l/min	750 / 411 l/min
Pracovní tlak	6,2 bar	6,2 bar
Utahovací moment	P: 1 460 / 1 870 / 2 060 Nm L: 1 420 / 1 830 / 2 100 Nm	P: 1 340 / 1 760 / 1 960 Nm L: 1 350 / 1 760 / 2 030 Nm
Rozměry	324 × 116 × 175 mm	492 × 116 × 175 mm
Hmotnost	6,5 kg	7,5 kg



- ▶ Tři stupně nastavení utahovacího momentu v obou směrech

Průmyslový příklepový utahovák 3/4"

- ▶ Příruční příklepový utahovák s kompozitovým krytem
- ▶ **Dvojitý kladivkový příklep**, odvod odpadního vzduchu držadlem
- ▶ Tři stupně utahovacího momentu v pravém chodu



	Příklepový utahovák IS 3/4" Komposit
Objednáací číslo	2401260
Upnutí	3/4" čtyřhran
Spotřeba vzduchu	510 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Utahovací moment	P: 3 stupně L: 1 220 Nm
Hmotnost	3,2 kg

Příklepové utahováky – sady

SS 1/4" – sada

- ▶ Lehký utahovák pro povolání šroubů i zapalovacích svíček
- ▶ Díky nastavitelnému utahovacímu momentu ve čtyřech stupních lze zabránit strhnutí šroubů
- ▶ Přepínání pravého a levého chodu lze provést jednou rukou
- ▶ Odvod odpadního vzduchu držadlem s izolací proti chladu a vibracím
- ▶ Sada obsahuje: dlouhé utahovací ořechy 8, 9, 10, 11 a 12 mm, kulový kloub a prodlužovací nástavec



	Příklepový utahovák SS 1/4" – sada
Objednáací číslo	2401050
Upnutí	1/4" čtyřhran
Spotřeba vzduchu	300 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Utahovací moment	P: 10/20/30/40 Nm
Hmotnost	0,9 kg

A jakou kvalitu má váš stlačený vzduch?

Pro životnost pneumatického nářadí je klíčové jeho mazání a čistota stlačeného vzduchu.

Dbejte na to, aby vždy byl předřazen odlučovač kondenzátu a olejovač na přimazávání stlačeného vzduchu.

Pokud nebude nářadí během provozu přimazáváno, dojde k jeho vážnému poškození.

Všechny potřebné produkty naleznete v kapitole Úprava stlačeného vzduchu (od str. 58).



Příslušenství



1 Sada utahovacích ořechů 1/2"



2 Sada utahovacích ořechů 3/4"



3 Sada utahovacích ořechů 1"

1	Sada utahovacích ořechů 1/2" – 10 ks	2400001	
	▶ Zesílené provedení		
	▶ Tvrdžené		
	▶ V kovové krabici		
	▶ Velikosti: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24		
2	Sada utahovacích ořechů 3/4" – 8 ks	2400002	
	▶ Velikosti: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38		
3	Sada utahovacích ořechů 1" – 7 ks	2400003	
	▶ Velikosti: 24, 27, 30, 32, 35, 36, 38		

SS 1/2" – sada

- ▶ Příklepový utahovák s kladívkovým příklemem
- ▶ Sada obsahuje:
 - Utahovací ořechy 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 a 27 mm, prodlužovací nástavec, olejníčka, hadicový přimazávač a inbusový klíč



Objednací číslo	Příklepový utahovák SS 1/2" – sada
2401100	
Upnutí	1/2" čtyřhran
Spotřeba vzduchu	360 l/min
Pracovní tlak	6 bar
Utahovací moment	L: 320 Nm
Hmotnost	2,2 kg

SS 1/2" Komposit – sada

- ▶ Příruční příklepový utahovák s kompozitovým krytem
- ▶ Dvojitý kladívkový příklem
- ▶ Odpadní vzduch je odváděn držadlem
- ▶ Sada obsahuje: Utahovací ořechy 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 a 27 mm, prodlužovací nástavec, olejníčka, hadicový přimazávač a inbusový klíč.



Objednací číslo	Příklepový utahovák SS 1/2" Komposit – sada
2401220	
Upnutí	1/2" čtyřhran
Spotřeba vzduchu	420 l/min
Pracovní tlak	6,3 bar
Utahovací moment	P: 3 stupně L: 560 Nm
Hmotnost	2,1 kg



4 Utahovací nástavce 1/2" pro kola z lehkých slitin

4	Utahovací ořechy 1/2" pro kola z lehkých slitin	2400010
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Opláštění z umělé hmoty chrání kola před poškozením ▶ Velikosti 17, 19, 21 mm ▶ Délka 85 mm 	



5 Hadicový přimazávač



6 Magnetický držák (Příklepový utahovák a utahovací nástavce nejsou součástí dodávky)

5	Hadicový přimazávač	2310010
6	Magnetický držák	2400050
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dva silné magnety ▶ Nosnost 10 kg 	