

## Pistole na kartuše a silikonové náplně



**1 Pistole na kartuše KP** | 2102250

- ▶ Pro běžný typ kartuší, max. průměr 50 mm
- ▶ Rychloodvzdušnění zamezuje zbytkovému vytlačení materiálu
- ▶ Funguje pouze s kartuší

Spotřeba vzduchu: 50 l/min  
Pracovní tlak: cca 1,5 – 2,5 bar  
Hmotnost: 0,5 kg

**2 Pistole na kartuše KP-R** | 2102260

- ▶ Pro běžný typ kartuší, max. průměr 58 mm
- ▶ Rychloodvzdušnění zamezuje zbytkovému vytlačení materiálu
- ▶ Plynule nastavitelný tlak
- ▶ Otočný zásobník na kartuše

Spotřeba vzduchu: cca 60 l/min  
Pracovní tlak: cca 1,5 – 2,5 bar  
Hmotnost: 0,56 kg

**3 Pistole na kartuše KP PRO** | 2102270

- ▶ Pro běžný typ kartuší, max. průměr 58 mm
- ▶ Rychloodvzdušnění zamezuje zbytkovému vytlačení materiálu
- ▶ Plynule nastavitelný tlak

Spotřeba vzduchu: cca 100 l/min  
Pracovní tlak: až 8 bar  
Hmotnost: 1,04 kg

**4 Pistole na silikonové náplně SP PRO** | 2102290

- ▶ Pro běžná balení typu „salám“ 600 ml, max. průměr 58 mm
- ▶ Rychloodvzdušnění zamezuje zbytkovému vytlačení materiálu
- ▶ Plynule nastavitelný tlak

Spotřeba vzduchu: cca 100 l/min  
Pracovní tlak: až 8 bar  
Hmotnost: 1,32 kg

## Mlžící pistole / pistole na dutiny



1 Alu SPA

**1 Mlžící pistole Alu SPA** | 2102200

- ▶ K jemnému rozprašování vody, čistících a konzervačních prostředků
- ▶ Hliníková nádobka o objemu 1 l, s bajetovým závitem

Spotřeba vzduchu: 200 l/min  
Pracovní tlak: 4 – 6 bar  
Hmotnost: 0,46 kg

**Náhradní tryska pro Alu SPA** | 2102203



2 SPK

**2 Mlžící pistole SPK** | 2103000

- ▶ K jemnému rozprašování vody, čistících a konzervačních prostředků
- ▶ S otočnou mlžící trubicí o 360°
- ▶ Plastová nádobka o objemu 0,7 l
- ▶ Tryska Ø 3 mm s nastavitelným paprskem

Spotřeba vzduchu: cca 160 l/min  
Pracovní tlak: cca 2 – 6 bar  
Hmotnost: 0,85 kg

**4 Korkové těsnění pro mlžící pistoli SPK** | 2103001



## Tlakové maznice

pulzní



5 FPS PRO

kontinuální



6 FPS PRO Automatik

kontinuální



7 FPS PRO D



FPS PRO D  
Otočná o 360°



8 Odvzdušňovací ventil

### 5 Tlaková maznice FPS PRO 2102230

- ▶ K vytlačení maziva dojde jednorázově při stisku spouště
- ▶ Pro 400 g kartuše nebo k přímému plnění
- ▶ S ohebnou hadicí, trubicí a koncovkou pro rychlospojku

Spotřeba vzduchu: 0,4 l/zdvih  
Pracovní tlak: 2 – 8 bar  
Hmotnost: 1,5 kg  
Tlakový poměr: 1 : 40

### 6 Tlaková maznice FPS PRO Automatik 2102240

- ▶ Při držení spouště dochází ke kontinuálnímu vytlačování maziva
- ▶ Pro 400 g kartuše nebo k přímému plnění
- ▶ 400 mm dlouhá hadice usnadňuje mazání těžko přístupných míst

Spotřeba vzduchu: 0,4 l/zdvih  
Pracovní tlak: 2 – 8 bar  
Hmotnost: 1,6 kg  
Tlakový poměr: 1 : 40

### 7 Tlaková maznice FPS PRO D 2102245

- ▶ Pro 400 g kartuše nebo k přímému plnění
- ▶ Při držení spouště dochází ke kontinuálnímu vytlačování maziva
- ▶ 400 mm dlouhá hadice usnadňuje mazání těžko přístupných míst
- ▶ U těžko přístupných míst lze také zásobník otočit o 360°
- ▶ Odvzdušňovací ventil k vypuštění přebytečného vzduchu

Spotřeba vzduchu: cca 0,4 l/zdvih  
Pracovní tlak: 2 – 8 bar  
Hmotnost: 1,6 kg  
Tlakový poměr: 1 : 40

### 8 Odvzdušňovací ventil pro tlakové maznice 2102247

- ▶ Pro jednoduché odvzdušnění tlakových maznic
- ▶ Zajišťuje rychlou a nepřerušovanou práci



5 TRP



6 RP



7 UHP PRO

### 5 Čistící pistole TRP 2102215

- ▶ Pro suché čištění stlačeným vzduchem
- ▶ Silný čistící účinek díky rotující trysce

Otáčky: 6 000 ot/min  
Spotřeba vzduchu: cca 210 l/min  
Pracovní tlak: 6 bar  
Hmotnost: 0,45 kg

### 6 Čistící pistole RP 2102210

- ▶ Rotující tryska k rychlému, šetrnému a důkladnému čištění např. látek, skla, kovu, umělé hmoty, lakovaných povrchů...
- ▶ Velmi jemný nástřík, plynule regulovatelné množství čistícího prostředku. Objem nádoby 900 ml.

Otáčky: 6 000 ot/min  
Spotřeba vzduchu: cca 200 l/min  
Pracovní tlak: 6,3 bar  
Hmotnost: 0,9 kg

### 7 Stříkáč pistole na dutiny UHP PRO 2104150

- ▶ Pro konzervaci dutin a podvozků automobilů
- ▶ Tlustá stoupací trubice pro hustý materiál
- ▶ Určeno pro běžně dostupné nádoby se 40 mm oblým závitem
- ▶ Hadice na nástřík dutin délky 550 mm
- ▶ Výměnná tryska na stříkání podvozků

Spotřeba vzduchu: 120 – 180 l/min  
Pracovní tlak: 4 – 6 bar  
Hmotnost: 0,4 kg