



Vrtačky QE-8

- série profesionálních vrtaček pro běžné vrtací práce zejména v oblasti řemeslnictví a údržby
- zdvojená planetová převodovka se třemi ozubenými kolečky, ovládání směru chodu jednou rukou
- provedení se sklíčovými 10 a 13 mm; se sklíčidlem 13 mm dodávka včetně přidané rukojeti
- sklíčidla s upínáním pomocí klíčky nebo vybavené rychloupínáním

Vrtačky QE-8							
	Obj. č.	Sklíčidlo (mm)	Dotahování vrtáku	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
•	QE-831	10	rychloupínání	1 800	113	185	1,1
•	QE-833	10	klíčka	1 800	113	185	1,1
•	QE-841	13	rychloupínání	800	113	210	1,7
•	QE-843	13	klíčka	800	113	210	1,8



Vrtačky QE-5

- série vrtaček v průmyslové kvalitě pro náročné vrtací práce zejména v oblasti výroby
- planetová převodovka se třemi ozubenými kolečky, sklíčidla s upínáním pomocí klíčky nebo vybavené rychloupínáním
- provedení se sklíčovými 10 a 13 mm; se sklíčidlem 13 mm dodávka včetně přidané rukojeti

Vrtačky QE-5							
	Obj. č.	Sklíčidlo (mm)	Dotahování vrtáku	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
•	QE-533	10	klíčka	2 200	112	189	1,23
•	QE-542	13	rychloupínání	1 300	135	280	1,73
•	QE-543	13	klíčka	1 100	112	276	1,73



Dvouosý zaměřovač QE-98L

- praktické příslušenství nejen pro vrtačky M7, ale i vrtačky jiných výrobců a typů
- montáž na tělo nářadí, snadné upevnění pomocí šroubu; vybavené vodováhou pro perfektní zaměření místa a sklonu vrtání

Dvouosý zaměřovač QE-98L		
Obj. č.	Popis výrobku	
QE-98L	dvouosý zaměřovač pro vrtačky	



Závitořez PC-2010

- speciální nářadí určené pro vyřezávání závitů do kovových materiálů s kapacitou M3 - M8 do oceli a M3 - M12 do mědi
- oblasti použití: průmysl, řemeslnictví, kovovýroba

Závitořez PC-2010						
Obj. č.	Kapacita		Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Prac. tlak (bar)	Hmotnost (kg)
	ocel	měď				
PC-2010	M3 až M8	M3 až M12	150	184	6,3	2,45

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočítání na l/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!

související zboží:

Spirálové hadice
str. 470



Hadice
str. 477



Úpravné jednotky
str. 774



Rychlospojky
str. 145



Tabulka pro výběr šroubováku

excelentní ★★
dobrý ★



Aplikace	Typ	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
	★★ vypínací typ shut-off	RA-3023	RA-3017	RA-3011	RA-4008		
	★ nastavitelná spojka		RA-3023	RA-4015	RA-5005		
	★★ nastavitelná spojka			RA-4021	RA-5008		
	★ příklep twin-dog			RA-5017	RA-1151		
	★★ nastavitelná spojka			RA-1131	RA-1151		
	★ příklep twin-dog			RA-1131	RA-1151		
	★★ nastavitelná spojka			RA-101	RA-2161		RA-2272
	★ příklep twin-dog						RA-1272
	★★ nastavitelná spojka			RA-1131	RA-1151		RA-2272
	★ příklep twin-dog			RA-101	RA-2161		RA-1272
	★★ nastavitelná spojka					RA-811	RA-2272
	★ příklep twin-dog			RA-1242			RA-1272

Šroubovák RA-101

- univerzální přímý šroubovák pro samořezné šrouby do oceli, plastů a dřeva do velikosti M4 v profesionálním provedení
- upínání nástavců pomocí běžného šestihranu 6,35 mm; dvojitý příklepový mechanismus
- nastavitelný krouticí moment, pracovní tlak 6,3 bar; možnost zavěšení na balancér pomocí drátěného oka
- oblasti použití: řemeslnictví, dřevovýroby, kovovýroby, autoopravenství

Šroubovák RA-101							
Obj. č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	
• RA-101	6,35	5 - 12	9 000	170	166	0,6	



Šroubovák RA-811

- pistolový šroubovák s pozitivní spojkou vynikající pro vruty do dřeva do velikosti M6
- přepínání chodu vpřed/vzad jednou rukou, možnost nastavení dotahovacího momentu
- určeno pro méně náročné profesionální aplikace v oblasti řemeslnictví, dřevovýroby a údržby

Šroubovák RA-811							
Obj. č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	
• RA-811	6,35	6 - 17	2 100	113	178	1,13	



Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočítání na NI/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!

související zboží:

<p>Kompresory str. 1012</p>	<p>Balancéry str. 973</p>	<p>Hadicové spony str. 535</p>	<p>Potrubi rozvody str. 1070</p>
--	--------------------------------------	---	---

Šroubováky RA

s nastavitelnou spojkou



★★★★★

- šroubováky v průmyslové kvalitě s nastavitelnou spojkou vynikající pro šroubování vrutů do ocelových plechů a plastových desek
- modely v přímém a pistolovém provedení s kapacitou pro vruty do M4 a M5
- možnost nastavení krouticího momentu, vybavené závěsným okem pro zavěšení na balancér
- určeno pro průmyslové použití a v oblasti řemeslnictví, plastikářství a kovovýroby

Šroubováky RA s nastavitelnou spojkou

	Obj. č.	Typ	Kapacita šroubu	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
•	RA-1131	přímý	M4	6,35	1 - 4	1 800	127	228	0,76
•	RA-1151	přímý	M5	6,35	2 - 5	1 900	127	229	1,01
•	RA-2161	pistolový	M5	6,35	2 - 5	750	212	190	1,00

Šroubováky RA

s příklepem „twin-dog“



★★★★★

- univerzální šroubováky v průmyslové kvalitě s příklepem typu „twin dog“ vhodné pro veškeré aplikace s vruty do dřeva, plastů a kovů
- modely v přímém a pistolovém provedení s kapacitou pro vruty do M4 a M8, vybavené závěsným okem pro zavěšení na balancér
- určeno pro průmyslové použití a v oblasti řemeslnictví, plastikářství a kovovýroby

Šroubováky RA s příklepem „twin dog“

	Obj. č.	Typ	Kapacita šroubu	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
•	RA-1242	přímý	M4	6,35	19 - 30	12 500	170	170	0,57
•	RA-1272	přímý	M8	6,35	60 - 240	8 000	254	200	1,06
•	RA-2272	pistolový	M8	6,35	59 - 240	7 700	240	195	1,38

Šroubováky RA

s vypínacím mechanismem



★★★★★

- šroubováky s vypínacím mechanismem shut-off excelentní pro dotahování matic na šrouby
- průmyslové provedení pro nejnáročnější nasazení s extrémní životností testovanou na 1,5 miliónu pracovních cyklů
- tři velikosti s délkami 187 - 209 - 240 mm, upínání pomocí běžného šestihranu 6,35 mm
- přesně nastavitelný krouticí moment s tolerancí $\pm 5\%$, pracovní tlak 6,3 bar
- možnost zavěšení na balancér pomocí drátěného oka; určeno pro náročné průmyslové a profesionální používání
- oblasti použití: průmyslové aplikace, montážní linky

Průmyslové šroubováky RA-3 / RA-4 / RA-5

	Obj. č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
○	RA-3011	6,35	1,1 - 2,1	1 100	90	187	0,42
○	RA-3017	6,35	0,7 - 1,5	1 700	90	187	0,42
○	RA-3023	6,35	0,4 - 1,0	2 300	90	187	0,42
○	RA-4008	6,35	1,6 - 4,0	800	104	209	0,65
○	RA-4015	6,35	1,0 - 2,2	1 500	104	209	0,65
○	RA-4021	6,35	1,0 - 1,7	2 100	104	209	0,65
•	RA-5005	6,35	5,0 - 10,5	480	113	240	1,0
•	RA-5008	6,35	3,0 - 5,5	800	113	240	1,0
•	RA-5017	6,35	1,5 - 2,6	1 700	113	240	1,0

Digitální měřič momentu ZT-31

- digitální měřič slouží k přesnému nastavení krouticího momentu u průmyslových šroubováků
- rozsah měření 0 - 10 Nm, dodávka v praktickém kufříku pro ochranu zařízení před mechanickým poškozením



Digitální měřič momentu ZT-31

	Obj. č.	Popis	Rozsah měření (Nm)
○	ZT-31	digitální měřič momentu	0 - 10