



SADA ARMATUR KVP2000-12

Pro stojaté vzdušníky VVP2000-12

KVP2000-12				
TA15-34.10.5 pojistný ventil	Vnější závit	Otvírací tlak (bar)	Průtok (Nm³/h)	Teplota (°C)
	G 3/4"	10,5	1 024	-10/+200
BAA-12 kulový kohout	Vnitřní/vnější závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla (mm)
	G 1/2"	15	25	54,0
BA-20 kulový kohout	Vnitřní závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla (mm)
	G 2"	50	25	104,0
MS07-15 manometr	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Vnější závit
	100,0	0 až 16	Spodní	M20 × 1,5
KZ-M20 zkušební kohout	Připojení	Tlak (bar)	Materiál	Délka (mm)
	M20 × 1,5	25	mosaz	80,0
DR-34CU těsnicí kroužek	Pro závit	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)
	G 3/4"	27,0	32,0	2,0
RA090-12 90° koleno, pozink.	Vnitřní závit			
	1/2"			
RA092-34 90° koleno, pozink.	Vnitřní závit			Vnější závit
	3/4"			3/4"
RA092-12 90° koleno, pozink.	Vnitřní závit			Vnější závit
	1/2"			1/2"
RA241-3420 redukce, pozink.	Vnitřní/vnější závit			Výška (mm)
	2" – 3/4"			35,0
RA241-1220 redukce, pozink.	Vnitřní/vnější závit			Výška (mm)
	2" – 1/2"			35,0
RA280-12 vsuvka, pozink.	Vnější závit			Výška (mm)
	1/2"			44,0
RA280-20 vsuvka, pozink.	Vnější závit			Výška (mm)
	2"			68,0
RA290-12 záslepka, pozink.	Vnější závit			Výška (mm)
	1/2"			26,0
RA290-20 záslepka, pozink.	Vnější závit			Výška (mm)
	2"			48,0
RM-M20G12 manometrová redukce	Vnitřní závit			Vnější závit
	M20 × 1,5			G 1/2"
TP-M20 ploché těsnění	Pro závit			Materiál
	M20 × 1,5; 1/2"			hliník



TA15-34.10.5



BAA-12



BA-20



MS07-15



KZ-M20



SADA ARMATUR KVP2000-12

Pro stojaté vzdušníky VVP2000-12



DR-34CU



RA090-12



RA092-34
RA092-12



RA241-3420
RA241-1220



RA280-12
RA280-20



RA290-12
RA290-20



RM-M20G12



TP-M20