

Pískovací boxy SSK

Vhodné např. k zdrsnění, vyhlazení, k renovacím zašlých povrchů, odstranění rzi, okují, barvy apod.

- ▶ Kvalitní rukavice z latexu jsou pevně a neprodyšně spojeny s kovovým krytem
- ▶ Průzor s lepeným těsněním
- ▶ V pískovacím boxu je pevný rošt na položení obrobku a vzduchový filtr
- ▶ Osvětlení boxu
- ▶ Nohy s protiskluzovými patkami

Rozsah dodávky

- ▶ Kvalitní pískovací pistole s keramickou tryskou
- ▶ Keramické trysky 4, 5, 6 a 7 mm
- ▶ 12 V světelná zářivka s 230 V síťovou přípojkou a externím vypínačem
- ▶ 5 ks náhradních ochranných fólií průzoru
- ▶ Velké pracovní rukavice z latexu

Max. provozní tlak pískovacích boxů je 8,6 bar a zrnitost abraziva 40 – 120 mesh (0,42 – 0,125 mm).



SSK 1

- ▶ Pro menší a středně velké předměty
- ▶ Otevíratelné víko s průzorem a lepeným těsněním
- ▶ Zásobník na 7,5 l abraziva
- ▶ Otvor na odsávání s filtrem
- ▶ **Při vyšších výkonech je nutné externí odsávací zařízení.**

Pískovací směs

Ekologický materiál, plně nahrazuje křemičitý písek.

- ▶ Mletá tavenina ve formě granulované skloviny, vhodná pro všechny běžné tryskací pistole a pískovací zařízení
- ▶ Inertní materiál (nereaguje s ostatními látkami)
- ▶ Bez obsahu škodlivých látek



| Popis | Obj. číslo | |
|----------------------------------|------------|--|
| Pískovací směs 0,1 – 1 mm, 14 kg | 250119 | |
| Pískovací směs 0,2 – 2 mm, 15 kg | 250123 | |



SSK 2

- ▶ Pro menší a středně velké předměty
- ▶ Otevíratelný boční kryt s lepeným těsněním
- ▶ Zásobník na 33 l abraziva se spodním otvorem
- ▶ Boční dvířka pro vložení a vykládku obrobku
- ▶ Dva otvory pro připojení odsávání Ø 92 a 64 mm
- ▶ Nožky s protiskluzovou úpravou
- ▶ **Pro bezproblémové tryskání je nutné box připojit k odsávacímu zařízení.** Doporučený vnitřní průměr odsávací hadice je 63 mm.



SSK 3.1

- ▶ Pro otryskávání větších předmětů
- ▶ **Aktivní odsávání s filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru**
- ▶ Nožní ovládání spouštění tlakového vzduchu
- ▶ Regulátor tlaku s manometrem na vstupu stlačeného vzduchu
- ▶ Velmi velké, výklopné víko s plynovými vzpěrami
- ▶ Zásobník na 45 l abraziva se spodním otvorem
- ▶ Dvoje boční dvířka pro vložení a vykládku obrobku
- ▶ Dvě koncovky odsávání Ø 92 a 64 mm
- ▶ Dvě zářivky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (včetně 5 ks náhradních fólií)
- ▶ Společný vypínač odsávání a osvětlení boxu



➤ SSK 2.5

- ▶ Aktivní odsávání s filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru
- ▶ Nožní spouštění tlakového vzduchu
- ▶ Regulátor tlaku s manometrem
- ▶ Otevíratelné víko s průzorem a lepeným těsněním
- ▶ Dvoje boční dvířka pro vložení a vykládku obrobku
- ▶ Dvě zářivky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (vč. 5 ks náhr. fólií)



← SSK 4

- ▶ Aktivní odsávání filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru
- ▶ Velmi velké, výklopné víko s plynovými vzpěrami pro snadné a rychlé vložení a vyjmutí obrobku
- ▶ Nožní spouštění tlakového vzduchu
- ▶ Možnost přepravy boxu pomocí paletového vozíku
- ▶ Čtyři zářivky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (vč. 5 ks náhradních fólií)



| Příslušenství pro SSK 1 | Obj. číslo | |
|---------------------------------------|------------|--|
| Pískovací pistole | 6204101 | |
| Ochranné rukavice | 6204100 | |
| Filtr | 6204102 | |
| Ochranná fólie průzoru, 5 ks | 6204103 | |
| Průzorové okno | 6204104 | |
| Sada keramických trysek 4, 5, 6, 7 mm | 6204130 | |
| Zářivka | 6204113 | |

| Příslušenství pro SSK 2 | Obj. číslo | |
|---------------------------------------|------------|--|
| Pískovací pistole | 6204101 | |
| Ochranné rukavice | 6204110 | |
| Ochranná fólie průzoru, 5 ks | 6204111 | |
| Průzorové okno | 6204112 | |
| Sada keramických trysek 4, 5, 6, 7 mm | 6204130 | |
| Zářivka | 6204113 | |

| Příslušenství pro SSK 2,5 | Obj. číslo | |
|---------------------------------------|------------|--|
| Pískovací pistole | 6204101 | |
| Pevná pískovací pistole | 6204105 | |
| Ochranné rukavice | 6204120 | |
| Ochranná fólie průzoru, 5 ks | 6204111 | |
| Průzorové okno | 6204122 | |
| Zářivka | 6204127 | |
| Ochranný kryt zářivky | 6204125 | |
| Ochranná fólie zářivky, 5 ks | 6204126 | |
| Sada keramických trysek 4, 5, 6, 7 mm | 6204130 | |

| Příslušenství pro SSK 3 / SSK 3.1 | Obj. číslo | |
|---|------------|--|
| Pískovací pistole | 6204124 | |
| Ochranné rukavice | 6204120 | |
| Ochranná fólie průzoru, 5 ks | 6204111 | |
| Filtr | 6204123 | |
| Průzorové okno | 6204122 | |
| Sada keramických trysek 2 × 6/2 × 7 mm | 6204131 | |
| Kompozitová tryska 6 mm, životnost cca 150 – 200 hodin | 6204132 | |
| Ochranný kryt zářivky | 6204125 | |
| Ochranná fólie zářivky, 5 ks | 6204126 | |
| Zářivka | 6204127 | |

| Příslušenství pro SSK 4 | Obj. číslo | |
|--|------------|--|
| Pískovací pistole | 6204124 | |
| Ochranné rukavice | 6204120 | |
| Filtr | 6204123 | |
| Ochranná fólie průzoru, 5 ks | 6204151 | |
| Průzorové okno | 6204150 | |
| Zářivka | 6204152 | |
| Ochranná fólie zářivky, 5 ks | 6204153 | |
| Ochranný kryt zářivky | 6204154 | |
| Sada keramických trysek 2 × 6/2 × 7 mm | 6204131 | |
| Borkarbidová tryska 6 mm, životnost cca 250 – 300 hodin | 6204133 | |

| Typ | SSK 1 | SSK 2 | SSK 2.5 | SSK 3.1 | SSK 4 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Objednací číslo | 6204000 | 6204001 | 6204003 | 6204005 | 6204004 |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Objem boxu | 90 l | 220 l | 310 l | 340 l | 825 l |
| Přípojka vzduchu | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Spotřeba vzduchu | 200 – 350 l/min | 200 – 350 l/min | 200 – 350 l/min | 400 – 800 l/min | 400 – 800 l/min |
| Pracovní tlak | 2,8 – 8,0 bar | 2,8 – 8,0 bar | 2,8 – 8,0 bar | 3,4 – 8,0 bar | 3,4 – 8,0 bar |
| Max. provozní tlak | 8,6 bar | 8,6 bar | 8,6 bar | 8,6 bar | 8,6 bar |
| Vnitřní rozměry (mm) | 580 × 480 × 300 | 840 × 550 × 360 | 945 × 605 × 605 | 1 210 × 600 × 580 | 1 160 × 870 × 850 |
| Vnější rozměry (mm) | 590 × 490 × 485 | 950 × 1380 × 660 | 960 × 900 × 1640 | 1310 × 1700 × 920 | 1180 × 900 × 1760 |
| Max. hmotnost obrobku | 10 kg | 80 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg |
| Max. hmotnost abraziva | 12 kg | 50 kg | 50 kg | 125 kg | 125 kg |

Cyklonové odsávací zařízení ZAA 34 pro pískovací boxy

- ▶ Vysoce účinné cyklonové odsávání s dvoustupňovým systémem čištění prachu
- ▶ Čistý odpadní vzduch díky zabudovanému filtru
- ▶ Cyklonové odsávání zachytí 95 % prachu
- ▶ Nečistoty se shromažďují v zásuvce, kterou lze snadno vyprázdnit
- ▶ Vhodné pro pískovací box SSK 4



| Typ | ZAA 34 |
|----------------------|------------------------|
| Obj. číslo | 6204090 |
| Průtok vzduchu | 15 m ³ /min |
| Rozměry filtru | 320 x 600 mm |
| Filtrační plocha | 4,42 m ² |
| Min. velikost částic | 8 μm |
| Kapacita odsávání | 2,9 kg/h |
| Příkon motoru | 550 W / 230 V |
| Hladina ak. tlaku | 75 db(A) |
| Rozměry | 1 165 x 590 x 480 mm |
| Hmotnost | 50 kg |

| Volitelné příslušenství | Obj. číslo |
|--|------------|
| Filtrační kartuše pro ZAA 34 | 6204095 |
| Odsávací hadice Ø 100 mm, l = 750 mm | 6204096 |
| Odsávací hadice Ø 100 mm, l = 1 500 mm | 6204097 |



Rozsah dodávky

- ▶ Filtrační kartuše
- ▶ Odsávací hadice 0,75 m + 1,5 m

Mobilní pískovačka MSSG 150 A s odsáváním

- ▶ Ideální pro těžko přístupná místa a práci např. na vozidlech
- ▶ Vestavěné odsávání pro čisté okolí
- ▶ Vyjímatelná sběrná nádoba
- ▶ Podvozek s koly umožňuje snadné přesouvání



- ▶ Abrazivo se ihned po zasažení povrchu odsává

| Typ | MSSG 105 A |
|----------------------------|-------------------|
| Obj. číslo | 6204030 |
| Spotřeba vzduchu při 8 bar | 420 – 616 l/min |
| Délka hadice | 2,5 m |
| Objem nádoby | 106 l |
| Max. hmotnost abraziva | 16 kg |
| Zrnitost abraziva | 0,1 – 2 mm |
| Průměr trysky | 7 mm |
| Příkon motoru | 1 200 W / 230 V |
| Rozměry v mm | 1 040 x 404 x 612 |
| Hmotnost | 27 kg |



Rozsah dodávky

- ▶ Pískovací pistole s kartáčem
- ▶ Keramická tryska 7 mm
- ▶ Hadice na stlačený vzduch 2,5 m, Ø 9 mm
- ▶ Nasávací hadice 2,5 m, Ø 12 mm
- ▶ Odpadní hadice 2,5 m, Ø 35 mm

Pískovací pistole



SPB



SPS

Pískovací pistole SPB

2103100

- ▶ Speciální tvrzená tryska 6 mm
- Objem nádoby: 1 litr
- Pracovní tlak: 4 – 8 bar
- Spotřeba vzduchu: 250 – 300 l/min
- Hmotnost: 0,50 kg

Náhradní tryska SPB/SPS

2103101

Pískovací pistole SPS

2103300

- ▶ Přísávání materiálu ze samostatného zásobníku
- ▶ Tvrzená tryska 6 mm
- ▶ Délka nasávací hadice s trubicí 2 m
- Pracovní tlak: 4 – 8 bar
- Spotřeba vzduchu: 250 – 400 l/min
- Hmotnost: 0,48 kg

Náhradní tryska SPB/SPS

2103101



SPS PRO



Náhradní tvrzená tryska



1 MSP

Pískovací pistole SPS PRO

2103550

- ▶ Pro pískovací materiál zmitostí do 0,8 mm
- ▶ Délka nasávací hadice 1,7 m, Ø 24/18 mm
- ▶ Tvrzená tryska 6 mm
- Pracovní tlak: 5 – 8 bar
- Spotřeba vzduchu: 320 – 420 l/min

Tvrzená tryska 6 mm pro SPS PRO

2103551

Tvrzená tryska 8 mm pro SPS PRO

2103552

1 Mini pískovací pistole MSP

2103050

- ▶ Ideální pro opravářské, vylepšovací práce a odrezování
- ▶ Vhodná pro pečlivé opracování malých ploch
- ▶ Pro gravírování, matování a čištění různých materiálů, jako např. lakování dílů karoserie, skla nebo ploch z umělé hmoty
- ▶ Šetrná vůči podkladovému materiálu
- ▶ 1,5 m dlouhá tlaková hadice

Rozsah dodávky:

Plastová nádoba na pískovací materiál, 200 g oxidu hlinitého v plastové nádobě s víkem, adaptér s regulačním šroubem, adaptér přípojka 1/4" IG, tlaková hadice 1,5 m

- Pracovní tlak: 2 – 2,5 bar
- Spotřeba vzduchu: cca 200 l/min

Náhradní tryska pro MSP

2103051