

Tlakové maznice

pulzní



5 FPS PRO

kontinuální



6 FPS PRO Automatík

kontinuální



7 FPS PRO D



FPS PRO D
Otočná o 360°



8 Odvzdušňovací ventil

5 Tlaková maznice FPS PRO 2102230

- ▶ K vytlačení maziva dojde jednorázově při stisku spouště
- ▶ Pro 400 g kartuše nebo k přímému plnění
- ▶ S ohebnou hadicí, trubicí a koncovkou pro rychlospojku

Spotřeba vzduchu: 0,4 l/zdvih
 Pracovní tlak: 2 – 8 bar
 Hmotnost: 1,5 kg
 Tlakový poměr: 1 : 40

6 Tlaková maznice FPS PRO Automatík 2102240

- ▶ Při držení spouště dochází ke kontinuálnímu vytlačování maziva
- ▶ Pro 400 g kartuše nebo k přímému plnění
- ▶ 400 mm dlouhá hadice usnadňuje mazání těžko přístupných míst

Spotřeba vzduchu: 0,4 l/zdvih
 Pracovní tlak: 2 – 8 bar
 Hmotnost: 1,6 kg
 Tlakový poměr: 1 : 40

7 Tlaková maznice FPS PRO D 2102245

- ▶ Pro 400 g kartuše nebo k přímému plnění
- ▶ Při držení spouště dochází ke kontinuálnímu vytlačování maziva
- ▶ 400 mm dlouhá hadice usnadňuje mazání těžko přístupných míst
- ▶ U těžko přístupných míst lze také zásobník otočit o 360°
- ▶ Odvzdušňovací ventil k vypuštění přebytečného vzduchu

Spotřeba vzduchu: cca 0,4 l/zdvih
 Pracovní tlak: 2 – 8 bar
 Hmotnost: 1,6 kg
 Tlakový poměr: 1 : 40

8 Odvzdušňovací ventil pro tlakové maznice 2102247

- ▶ Pro jednoduché odvzdušnění tlakových maznic
- ▶ Zajišťuje rychlou a nepřerušovanou práci



5 TRP



6 RP



7 UHP PRO

5 Čistící pistole TRP 2102215

- ▶ Pro suché čištění stlačeným vzduchem
- ▶ Silný čistící účinek díky rotující trysce

Otáčky: 6 000 ot/min
 Spotřeba vzduchu: cca 210 l/min
 Pracovní tlak: 6 bar
 Hmotnost: 0,45 kg

6 Čistící pistole RP 2102210

- ▶ Rotující tryska k rychlému, šetrnému a důkladnému čištění např. látek, skla, kovu, umělé hmoty, lakovaných povrchů...
- ▶ Velmi jemný nástřík, plynule regulovatelné množství čistícího prostředku. Objem nádoby 900 ml.

Otáčky: 6 000 ot/min
 Spotřeba vzduchu: cca 200 l/min
 Pracovní tlak: 6,3 bar
 Hmotnost: 0,9 kg

7 Stříkáč pistole na dutiny UHP PRO 2104150

- ▶ Pro konzervaci dutin a podvozků automobilů
- ▶ Tlustá stoupací trubice pro hustý materiál
- ▶ Určeno pro běžně dostupné nádoby se 40 mm oblým závitem
- ▶ Hadice na nástřík dutin délky 550 mm
- ▶ Výměnná tryska na stříkání podvozků

Spotřeba vzduchu: 120 – 180 l/min
 Pracovní tlak: 4 – 6 bar
 Hmotnost: 0,4 kg