



SADA ARMATUR KVP500-11

Pro stojaté vzdušníky VVP2-500-11

KVP500-11				
TW3-12.10,5 <i>pojistný ventil</i>	Vnější závit	Otvírací tlak (bar)	Průtok (Nm³/h)	Teplota (°C)
	G 1/2"	10,5	484	-10/+200
BAA-10 <i>kulový kohout</i>	Vnitřní/vnější závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla (mm)
	G 1"	25	25	73,0
BA-14 <i>kulový kohout</i>	Vnitřní závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla (mm)
	G 1/4"	8	25	39,0
MS07-15 <i>manometr</i>	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Vnější závit
	100,0	0 až 16	Spodní	M20 × 1,5
KZ-M20 <i>zkušební kohout</i>	Připojení	Tlak (bar)	Materiál	Délka (mm)
	M20 × 1,5	25	mosaz	80,0
DR-12CU <i>těsnicí kroužek</i>	Pro závit	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)
	G 1/2"	21,0	26,0	1,5
RA090-12 <i>90° koleno, pozink.</i>	Vnitřní závit			
	1/2"			
RA092-12 <i>90° koleno, pozink.</i>	Vnitřní závit	Vnější závit		
	1/2"	1/2"		
RA241-1210 <i>redukce, pozink.</i>	Vnitřní/vnější závit	Výška (mm)		
	1" – 1/2"	29,0		
RA245-3812 <i>vsuvka, pozink.</i>	Vnější závit	Výška (mm)		
	1/2" – 3/8"	38,0		
RA245-1412 <i>vsuvka, pozink.</i>	Vnější závit	Výška (mm)		
	1/2" – 1/4"	38,0		
RA290-12 <i>záslepka, pozink.</i>	Vnější závit	Výška (mm)		
	1/2"	26,0		
RA290-10 <i>záslepka, pozink.</i>	Vnější závit	Výška (mm)		
	1"	36,0		
RM-M20G12 <i>manometrová redukce</i>	Vnitřní závit	Vnější závit		
	M20 × 1,5	G 1/2"		
TP-M20 <i>ploché těsnění</i>	Pro závit	Materiál		
	M20 × 1,5; 1/2"	hliník		



TW3-12.10,5



BAA-10



BA-14



MS07-15



KZ-M20



SADA ARMATUR KVP500-11

Pro stojaté vzdušníky VVP2-500-11



DR-12CU



RA090-12



RA092-12



RA241-1210



RA245-1412
RA245-3812



RA290-12
RA290-10



RM-M20G12



TP-M20