

## Řada Airprofi Silent – stacionární kompresory v odhučněném provedení. Ideální pro instalaci přímo na pracovišti.

- ▶ Určený pro profesionální a průmyslové použití v tichém pracovním prostředí
- ▶ Odhučňovací kryt Silent
- ▶ Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení a zajišťuje klidný chod bez vibrací
- ▶ Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- ▶ Konstrukce umožňuje snadný servis kompresoru
- ▶ Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
- ▶ Mezichladič a přídavný chladič snižují tvorbu kondenzátu
- ▶ Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- ▶ Napnutí řemene lze provést zvenčí
- ▶ Plně automatické zapínání a vypínání
- ▶ Se všemi bezpečnostními prvky
- ▶ Připravený k připojení se všemi armaturami
- ▶ U modelů 10 bar: od 7,5 kW sériově vybavený automatickým spínačem hvězda-trojúhelník
- ▶ U modelů 15 bar: od 5 kW sériově vybavený automatickým spínačem hvězda-trojúhelník

### Ovládací prvky

- (1) Hlavní vypínač
- (2) Počítadlo provozních hodin
- (3) Manometr



Airprofi 853/270/10 H Silent



Airprofi 853/10 Silent

### AIRPROFI 853/10 Silent – součást dodávky

Motorový jistič
Manometr
Počítadlo provozních hodin
Řídicí jednotka
Odlehčovací ventil
Silentbloky



AIRPROFI 1003/500/10 H Silent

Typ	Airprofi 853/10 Silent	Airprofi 853/270/10 H Silent	Airprofi 1003/10 Silent	Airprofi 1003/500/10 H Silent	Airprofi 903/15 Silent	Airprofi 903/500/15 H Silent
Objednací číslo	2022790	2022795	2022850	2022860	2022855	2022865
Cena bez DPH	84 990 Kč	124 990 Kč	109 990 Kč	149 990 Kč	109 990 Kč	159 990 Kč

Technická data						
Kompresní systém*	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS
Sací výkon	840 l/min	840 l/min	1 080 l/min	1 080 l/min	900 l/min	900 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	670 l/min	670 l/min	845 l/min	845 l/min	675 l/min	675 l/min
Maximální tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	<b>15 bar</b>	<b>15 bar</b>
Objem tlakové nádoby	-	270 l	-	500 l	-	500 l
Válce/stupně	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Otáčky	1 250 ot/min	1 250 ot/min	1 100 ot/min	1 100 ot/min	920 ot/min	920 ot/min
Výkon motoru***	5,5 kW / 400 V***	5,5 kW / 400 V ***	7,5 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V
Hmotnost	174 kg	267 kg	180 kg	364 kg	180 kg	410 kg
Rozměry (d×š×v) v mm	1 180 x 780 x 1 050	1 690 x 780 x 1 740	930 x 790 x 830	2 020 x 790 x 1 610	930 x 790 x 830	2 020 x 790 x 1 610
Hl. akustic. tlaku LPA**	64 dB(A)	64 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Vývod vzduchu	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

\* Popis viz strana 14. \*\*Hladina ak. tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13. \*\*\* U kompresorů s výkonem 5,5 kW může být nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.